

WS-Patina

für außen und innen

- sehr hohe Licht- Wetterbeständigkeit
- keine nachträgliche Versiegelung erforderlich

WS-Patinierfarben sind mit besonders hochwertigen Spezialpigmenten hergestellt, die nicht vergrauen und korrodieren. Kann auf WS-Plast Dickschicht M 4200 und allen gebrauchlichen Kunstschmiedelacken verarbeitet werden. Bei direkter Verarbeitung auf Zink und Aluminium mit WS-Plast Haftgrund M4021 vorgrundieren. Patmieren Sie dezent mit Pinsel, Lappen oder Schwamm. Verdunnung: WS-Plast Verdunnung MV 751

WS - patina colour for exterior and interior paintings

- very high resistance to light and weather
- no subsequent sealing required.

WS patina colours comprise highly qualitative special pigments which neither become grey nor corrode. Only applicable on WS-Plast Dickschicht M 4200 and all usual lacquers for artistic locksmiths purposes. Application of patina colours discreetly by means of a brush, cloth or sponge
Dilution: WS-Plast dilution MV 751



WS - antikfesték beltéri és kültéri használatra

- magas ellenállóképesség a napsugárzás és víz ellen
- nincs szükség további tartósító bevonatra.

WS antikfesték olyan pigmenteket tartalmaz, amelyek nem halványulnak és nem korodálódnak. Alkalmazható minden hagyományos lakkra, és díszműkovácsok céljára. Ecset segítségével használható.



umakov
www.umakovshop.com

WS – patyna zastosowanie do wewnątrz i na zewnątrz

- posiada wysoką odporność na wilgoć i światło słoneczne
- nie trzeba stosować na patynę żadnej ochronnej warstwy

WS- patyna, zawiera wysokojakościowe pigmenty, odporne na stratę koloru i korozję. Można ją stosować na wszystkie rodzaje farb i lakierów, nadaje się do użycia przez kowalów artystycznych. Nanosi się za pomocą pędzla, matą – suchego pędzla



gold - Au
silver - Ag



copper - Cu
green

WS - patina farba pre exteriérové a interiérové nátery

- vysoká odolnosť voči slnečnému žiareniu a vode
- nepotrebuje žiadny konzervačný náter

WS patina farba obsahuje vysokokvalitné pigmenty, ktoré nevyblednú ani nekorodujú. Je aplikovateľná na všetky bežné laky a pre potreby umeleckých kováčov - zdobenie a ochranu prvkov oceľových brán, plotov, liatiny a ocele, pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Pred použitím dôkladne premiešať, ak je to potrebné riediť iba riedidlom WS-MV751 EG-5I. Aplikujte 1-2 vrstvy v intervaloch 4 hod. Pre natieranie oceľových a keramických prvkov použite tzv. techniku – suchého štetca.

Schnutíe pri teplote 20°C
Bezprašné prostredie 30 min. po natretí
Úplne suché po 24 hod.
Záručná doba 12 m. od dátumu výroby
Norma: PN-C-81921:2004
Obsahuje: xylény
Horľavina. Po vdýchnutí zdraviu škodlivé, chrániť pred kontaktom s kožou, dráždi pokožku. Uchovajte mimo dosahu detí. Používajte vhodné ochranné prostriedky. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ukážte etiketu lekárovi.